Classidur®

AQUASIL

MAT

LE MAT OPACIFIANT

renforcé au siloxane

Extrêmement opacifiant

Son pouvoir opacifiant exceptionnel fait du ***Classidur Aquasil Mat*** le partenaire idéal de vos chantiers. (classe 1 pour 120 ml / m² selon la norme EN 13.300)

Diluable jusqu'à 30%

Grâce à son pouvoir opacifiant exceptionnel et à sa formulation étudiée, ***Classidur Aquasil Mat*** peut se diluer jusqu'à 30% avec de l'eau, permettant ainsi la réalisation d'économies substantielles.

Classidur Aquasil Mat **Peinture traditionnelle**

Directement sur tout support minéral

Grâce à son liant microfin et moyennant dilution préalable, ***Classidur Aquasil Mat,*** perméable à la vapeur d'eau, adhère parfaitement, sans couche de fond, sur le plâtre cartonné, les carreaux et les lissages à base de plâtre.
Attesté par le **LPM** (Laboratoire d'analyses et d'essais sur matériaux).

Sans reprises

Totalement mat et sans reprises, le ***Classidur Aquasil Mat*** convient pour toutes les surfaces, même les plus exposées à la lumière rasante.

Votre peinture mate
sans reprises

LE MAT OPACIFIANT

renforcé au siloxane

DOMAINE D'APPLICATION

Peinture d'intérieur pour murs et plafonds. Peut être appliquée, sans couche de fond préalable, sur de nombreux types de supports.

PROPRIÉTÉS À L'APPLICATION

- Très opacifiant (classe 1 selon EN 13.300)
- Sans odeur
- Très économique - rendement: 9-11 m²/litre
- Sans impression, ni couche de fond, même sur supports absorbants

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC

- Mat absolu et sans reprises
- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Très blanc et non jaunissant
- Exempt de tension
- Excellente adhérence, aussi sur plâtre, plaque de plâtre et plâtre cartonné

* ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[1] A+ A B C

[1]Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émissions).

Environnement & Confort

PLUS UNE CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES NF 136 www.marque-nf.fr

* plus d'informations sur **www.claessens.com**

Classidur®

AQUASIL
VELOURS

LE VELOURS OPACIFIANT *renforcé au siloxane*

Opacité remarquable

A la différence des peintures murales veloutées traditionnelles, *Classidur Aquasil Velours* vous offre, grâce à sa formulation originale, une opacité remarquable.

Application directe sur plâtre cartonné

Classidur Aquasil Velours s'applique directement en 2 couches sans impression sur plâtre cartonné
- opacité parfaite
- adhérence sans faille
- aspect régulier et uniforme, finition veloutée.

Résistance à la rayure

Le *Classidur Aquasil Velours* est non seulement lavable et lessivable (classe 1 selon EN 13.300) mais aussi extrêmement résistant à la rayure et aux frottements (pas d'altération visuelle en cas de sollicitations mécaniques usuelles). Le film reste néanmoins sans tension.

Economique

Grâce à son pouvoir opacifiant élevé, *Classidur Aquasil Velours* s'applique en 2 couches, jamais plus!
- un seul produit *
- première couche: dilution jusqu'à 10%
- rendement élevé 10-12 m²/litre
- sur tout support courant (anciennes peintures, toiles de verre, revêtements à peindre...)

* pour application sur support minéral brut (plâtre, carreaux de plâtre...) consulter la fiche technique

LE VELOURS OPACIFIANT

renforcé au siloxane

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour une application directement en deux couches sur plâtre cartonné et sur fibre de verre. Comme peinture facile d'entretien et résistante à la rayure.

PROPRIÉTÉS À L'APPLICATION

- Très opacifiant
- Excellente régularité du degré de brillant
- Excellente adhérence
- Sans odeur
- Facile d'application

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC

- Très blanc
- Sans tension
- Encrassement faible
- Très résistant à la rayure
- Lessivable

* ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Environnement & Confort

NF ENVIRONNEMENT — PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES NF 126 — www.certiduo.ch

* plus d'informations sur **www.claessens.com**

programmé pour réussir

Pour plus de détails, consultez les fiches techniques et de sécurité sur
www.claessens.com

Claessens
A SWISS COMPANY

VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY
ROUTE DE CRISSIER 4 - 1030 BUSSIGNY
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch

© 2020 VERNIS CLAESSENS SA - CH-RENENS - 111922 - FR

Classidur®

AQUASIL

MAT

AQUASIL VELOURS
Le velours opacifiant renforcé au siloxane
Plus d'informations à l'intérieur

Le mat opacifiant renforcé au siloxane